

# FS-C2526MFP / FS-C2626MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4

## DIE KOMPAKTEN NETZWERKPROFIS FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.


Hat's drin und hat's drauf! Der FS-C2526MFP/FS-C2626MFP bietet alles, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Und die wirtschaftliche ECOSYS-Technologie garantiert dank langlebiger Komponenten unschlagbar niedrige Seitenpreise.

- ▶ Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- ▶ Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- ▶ Schnelle erste Seite
- ▶ Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax<sup>1)</sup>-Funktion
- ▶ Integrierte Duplexfunktionalität
- ▶ Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- ▶ USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- ▶ Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- ▶ Leiser Druck am Arbeitsplatz
- ▶ HyPAS-Plattform<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>nur FS-C2626MFP

<sup>2)</sup>mit optionaler CompactFlash-Karte

Einfache Bedienung über Touchscreen. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und mit persönlichen Einstellungen belegen.



Optional: Systemfreischaltung mit persönlicher Karte erspart zeitraubendes manuelles Anmelden am System. Eingabe von Benutzernamen und PIN per Hand ist nicht erforderlich.



# FS-C2526MFP/FS-C2626MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## KM NetViewer

Der KMnet Viewer ist das ideale Werkzeug für den Administrator zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Drucker und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt netzwerkbasierenden Zugriff auf Systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie Druckerwarteschlangen.

## Status Monitor und Command Center

Der Status Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

## Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig im SW-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

## HyPAS™

KYOCERA's HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) ist eine offene und flexible Plattform für skalierbare Lösungen. HyPAS optimiert die Leistung von KYOCERA Multifunktionssystemen durch kundenspezifische, integrierte Softwareanwendungen. Sowohl Java- als auch Webdienste-basierte Lösungen sind möglich. Für die Verwendung von HyPAS-Applikationen ist der Einbau einer optionalen CompactFlash-Karte erforderlich.

## Systemmerkmale

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Farblaser

**Druck-/Kopiergeschwindigkeit:**

Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW

**Speicher:** 1.024 MB RAM, optional auf bis zu 2.048 MB RAM erweiterbar

**CPU:** PowerPC 464 / 800 MHz

**Druck-/Kopiervolumen:** Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.<sup>1)</sup>

**Integriertes Kostenstellenmanagement**

Bis zu 100 Kostenstellen

**Aufwärmzeit:** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Abmessungen (H x B x T)** 603 x 514 x 550

**Gewicht** ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

**Stromverbrauch**

FS-C2526MFP: 14 W im Ruhemodus,  
78 W (Bereit) 468 W im Druckbetrieb  
FS-C2626MFP: 16 W im Ruhemodus,  
76 W (Bereit), 475 W im Druckbetrieb

**Geräuschemission (nach ISO 7779/9296)<sup>2)</sup>**

FS-C2526MFP: 28,4 dB(A) L<sub>pA</sub> (Bereit)  
48,0 dB(A) L<sub>pA</sub> (SW Betrieb), 48,1 dB(A) L<sub>pA</sub> (Farbbetrieb)  
FS-C2626MFP: 28,4 dB(A) L<sub>pA</sub> (Stand-by)  
48,0 dB(A) L<sub>pA</sub> (SW Betrieb), 48,3 dB(A) L<sub>pA</sub> (Farbbetrieb)

**Sicherheitsprüfungen:** GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## Papierverarbeitung

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung**

Max. 50 Originale: 50–120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>)  
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

**Papierzufuhr**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)  
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)  
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** Doppelseitiger Druck, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

**Papierablage:** Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

## Druckfunktion

**Auflösung:** 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

**1. Seite nach:** ca. 9 Sekunden (SW), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Ihr KYOCERA Partner:

**Standard-Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen internen Printserver und CompactFlash-Karte

**Emulationen:** PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE IIC

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

**Funktionen:** verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“

## Kopierfunktion

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**1. Kopie nach:** ca. 10 Sekunden (SW), ca. 12 Sekunden (Farbe)

**Vorlagenformat:** Max. 216 x 356 mm

**Zoombereich:** 25–400 % in 1 %-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit:** Bis zu 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Funktionen:** Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

**Betriebssystem:** Windows 2000/XP/Vista/7/8, Server 2003/2008/2008 R2/2012, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

**Vorlagenformat:** Max. A4 / Legal

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

**Dateityp:** JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

## Faxfunktion (nur FS-C2626MFP)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Übertragungsgeschwindigkeit:** Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung:** Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

**Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb:** Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008/2012

**Speicher:** 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

**Funktionalität:** PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 100 Zielwahltasten, Adressbuch

## Verbrauchsmaterial

**TK-590K**

Toner schwarz für 7.000 Seiten<sup>4)</sup>

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten)<sup>4)</sup>

**TK-590C, TK-590M, TK-590Y**

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten<sup>4)</sup>

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten)<sup>4)</sup>

## Optionen

**Papierkassetten**

**PF-520:** max. 500 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

**PF-530:** max. 500 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

**Unterschrank**

**CB-520:** Holzschrank mit Rollen

**Speichererweiterung**

**MDDR2-256:** 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

**MDDR2-1024:** 1.024 MB

**CF-4GB:** 4 GB für Formulare, Logos etc.

**PCL Barcode Flash Modul B/C:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

**KYOMulticode B/C:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

**USB-Kartenleser:** erweitert Authentifizierung am System

**ThinPrint Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

## Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Kartiererweiterung KYOlife 3 Jahre erhältlich.

## Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE** KYOlife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE plus** KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.<sup>1)</sup>

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



HyPAS™



Abbildung mit Optionen

<sup>1)</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)  
<sup>2)</sup> Surface sound pressure level  
<sup>3)</sup> Nicht für WSD (WIA) Scan  
<sup>4)</sup> Gemäß ISO/IEC 19798

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH**  
Otto-Hahn-Str.12  
D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 867 78 76  
Telefax: +49(0)2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**  
Eduard-Kittenberger-Gasse 95  
A-1230 Wien  
Infoline: +43(0)1 86 338-0  
Telefax: +43(0)1 86 338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich**  
Hohlstrasse 614  
CH-8048 Zürich  
Telefon: +41 (0)44 908 49 49  
Telefax: +41 (0)44 908 49 50  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

**KYOCERA**  
Document Solutions